


Depósito de aguas fecales 8', 10' y 20'

- 20' – para 1x módulo sanitario 20' o 1x módulo sanitario 10'
- 10' – para 1x módulo sanitario 10'
- 8' – para 1x 8' cabina BM/SA o 1x 5' / 2x 5' cabina BM/SA

Tipo	8'	10'	20'
Longitud	1.395 mm	2.989 mm	6.055 mm
Longitud total	1.596 mm	3.177 mm	6.250 mm
Anchura	2.435 mm		
Altura	690 mm		
Peso en vacío	410 kg	710 kg	1.100 kg
Capacidad	hasta 1,5 m³	hasta 3,5 m³	hasta 7 m³
Distancia entre aperturas para estibadora	950 mm		
Medidas interiores de aperturas para estibadora	290 mm (an) x 90 mm (al)		
Diámetro interior de toma de entrada	123 mm		



Producto adicional opcional

- Descansillo, galvanizado Rejilla: estándar o fina
- Barandilla adicional para descansillo, galvanizado
- Escalera Rejilla: estándar o fina
- 4 peldaños con barandillas a ambos lados, galvanizada
- Anchura de peldaño: 1.000 mm

No se pueden utilizar escaleras ni descansillos en la zona de las conexiones de medios.

Pintura

Revestimiento interior: Capa de betún, espesor de 200 µm

Pintura exterior: Imprimación y capa de acabado en PUR, espesor de 80-100 µm

Tonos de color asimilados a RAL. No asumimos garantía alguna por posibles desviaciones de color respecto a los tonos RAL.

Posibilidades de transporte

- **Máx. 4** depósitos de aguas fecales apilados
- Posibilidad de **apilar** los depósitos de aguas fecales sobre módulos **en disposición Transpack**
- **Atención:** Deberán utilizarse los elementos centradores en las esquinas exteriores de los módulos (con 10' y 20')
- **Atención:** No apilar módulos en disposición Transpack sobre el depósito de aguas fecales

